



604 – 22nd Avenue, Nisku (604-22 Авеню, Ниску)
Alberta, Canada T9E 7X6 (Альберта, Канада)
Tel: (780) 955-2644
Fax: (780) 955-7103

АНТИФРИЗ TURBO POWER - Сделано в КАНАДЕ

Антифриз TURBO POWER - это высококачественный концентрированный продукт на основе этиленгликоля, предназначенный для работы как в двигателях с головками цилиндров из алюминиевых сплавов, так и из традиционных материалов. Он содержит пакет антикоррозионных присадок, препятствующих ухудшению теплоотдачи.

Антифриз совместим со всеми марками антифризов других производителей. Он не воздействует на шланги, уплотнения и лакокрасочные покрытия.

Антифриз содержит деэмульгатор, препятствующий пенообразованию и продлевающий срок работы водяной помпы.

Состав антифриза испытан на соответствие требованиям производителей автомобилей и одобрен:

**ASTM D-3306, D-4985,
General Motors 1825M/1899M,
Chrysler MS 7170,
Detroit Diesel 7SE 298,
Ford ESE M97B44A and TMC RP 302B.**

- Specific Gravity (15.6°C/60°F) 1.110 – 1.140 ASTM D-1122- Плотность при 15.6 градусов по Цельсию 1.110 – 1.140

- Freeze Point (50% by vol.) -37°C/-34°F ASTM D-1177 – Температура замерзания при 50% концентрации минус 37 градусов по Цельсию

- Flash Point 116°C/240°F ASTM D-92 – Температура вспышки 116 градусов по Цельсию

- Color Green – Цвет зеленый

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

1. Слить старый антифриз.

2. Если старый антифриз грязный и содержит примеси ржавчины, то залить в систему охлаждения воду, включить двигатель. Затем слить воду. Если вода не чистая, повторить еще раз промывку системы.

3. Залить новый антифриз. **Этот антифриз является концентрированным продуктом.** Рекомендуется смешивать его с чистой водой в соотношении: для наружной температуры до **-37 градусов** по Цельсию 50% антифриза и 50% чистой воды, для температуры **-52 градусов** по Цельсию 60% антифриза и 40% воды, для температуры – **67 градусов** по Цельсию 70% антифриза и 30% воды.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использования Концентрата без смешивания с водой.
Рекомендуемая концентрация антифриза не более 70%.

ПРАВИЛА ОСТОРОЖНОСТИ

1. Не оставляйте открытой канистру с антифризом.

2. Оберегайте антифриз от детей и животных.

3. При попадании антифриза на кожу тела промойте водой с мылом.